



Hydraulik-/Pneumatikdichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-42 50ml braun



WEICON®

32,40 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84334**

Beschreibung:

mittelviskos, mittelfest, normal demontierbar, hohe Druckbeständigkeit, ersetzt PTFE-Bänder und Hanf, mit DVGW-Zulassung

Einsatz:

zum Sichern und Dichten für pneumatische und hydraulische Verbindungen

Beständigkeit:

gegen Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Eigenschaften

Ausführung:	Pen-Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Endfestigkeit (h):	2 - 4
Farbe:	braun
Handfestigkeit (min):	10 - 20
Hauptanwendung:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	12 - 15
Scherfestigkeit (N/mm²):	8 - 12
Spaltfüllvermögen (mm):	0,15

Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	500
Weiterdrehmoment (Nm):	18 - 22
für Gewinde:	max. M20, R3/4"