



Montagekleber Flex 310 M® HT 200 grau 310ml Kartusche





22,50 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 84100

Beschreibung:

bleibt elastisch, frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und anderen ausdünstenden Lösemitteln, ist überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar (innerhalb von 3 h nach Materialauftrag), hochtemperaturbeständig, brandschutzgeprüft nach DIN EN 45545-2

Beständigkeit:

gegen Witterungseinflüsse, Frostschutzmittel, Glycerin, Kühlschmierstoff, verdünnte Laugen, Salzwasser, UV-Licht, Wasser

Eigenschaften

Ausführung:	Kartusche
Basis:	MS-Polymer
Einsatz:	Metall, Kunststoff, Keramik, Holz, Glas und Stein, für anschließenende Pulverbeschichtung geeignet
Farbe:	grau
Hauptanwendung:	Beton, Glas, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Keramik, Metall
Inhalt (ml):	310
Shore-Härtegrad A:	55
Temperaturbereich (°C):	-40 - 90
Temperaturbereich kurzfristig (°C):	220

Page 2 | EYLSHOP

Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Zugfestigkeit (N/mm²):	3,2