



Montagekleber Kraft Universal creme



UHU®

7,95 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **840690**

starke Soforthaftung, permanent elastisch, spaltüberbrückend, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz:

Metall, Holz, Stein, Beton, Fliesen, PVC, Gipskarton und Styropor® , ideal zur Montage von Holzfachwerk, Sockelleisten, Türschwellen, Vertäfelung, Dämmung, Keramikfliesen, nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Asphalt, Spiegel, Naturstein, dauerhaft feuchten Stellen

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ausführung: | Kartusche |
| Basis: | Acrylat-Dispersion |
| Beständigkeit: | gegen UV-Licht |
| Dichte (g/cm³): | 1,65 |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | creme |
| Hauptanwendung: | Beton, Fliesen, Gipsplatten, Holz, Kalksandstein, Stein und Gasbetonstein, Metall, PVC und Kunststoff , Styropor |
| Inhalt (g): | 470 |
| Temperaturbereich (°C): | -20 - 80 |
| Verarbeitungstemperatur (°C): | 5 - 40 |

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):

5 - 10

Verordnung:

Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Viskosität (mPa-s):

pastös