



Formatkreissäge F45 EvoDrive



38.976,46 €


Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **XALF45EVODRIVE**

GRUNDAUSSTATTUNG:

- Elektromotorische Höhen- und Schwenkverstellung 0 - 46° für das Hauptsägeblatt mit automatischer Korrektur der Schnitthöhe bei Schwenkung des Sägeaggregats
- Steuerung in Augenhöhe, schwenkbar
- Doppelrollwagen, Wagenlänge 3 000 mm
- Parallelanschlag, manuelle Verstellung, einstellbar über Maßskala, inkl. manueller Feineinstellung, Schnittbreite 1 000 mm
- Winkelanschlag mit fester 90° Position, manuell einstellbar über Maßskala bis 3 200 mm
- Sägeblattüberstand max. 154 mm, max. Sägeblattdurchmesser 450 mm
- Antriebsleistung 5,5 kW (7,5 PS) mit drei Drehzahlen (3/4/5 000 U/min)
- Werkzeugspannsystem AKE für das Hauptsägeblatt
- Arbeitshöhe 91 cm

Nuten/Verdeckte Schnitte	
	15.0 mm
	8.0 mm
	8.0 mm
	3.2 mm
Schritt V900 4000 mm	



Steuerung F45 EvoDrive:

- in der F 45 EvoDrive sind alle Funktionen der Steuerung F 45 ProDrive enthalten und noch einiges mehr
- automatische Umrechnung von Spitzmaß auf Stumpfmaß am Parallelanschlag und Winkelanschlag unter Berücksichtigung der Materialstärke und des Schwenkwinkels
- Schifterschnittfunktion mit automatischer Ermittlung fehlender Winkel bzw. Maße
- Erweiterte Werkzeugverwaltung

- Speicherung der Vorritzposition (3-Achs-Vorritzer)
*
- Hinterlegung der Stammblattstärke und Schnittbreite des Hauptwerkzeugs
- Hinterlegung der Drehzahl des Hauptwerkzeugs
- Max. 100 speicherbare Werkzeuge

- Zusatzfunktionen

- Nuten: mit automatischer schrittweiser Positionierung des Parallelanschlags bis zur Fertigstellung der Nut
- Kettenmaßfunktion: Schnittfolgen mit identischer Distanz am Parallelanschlag, beidseitig zum Sägeblatt errechnet
- Winkelschnitt: Durch Abtrennen des Übermaßes wird nach Eingabe des Kantenwinkels das gewünschte Fertigmaß erzeugt
- 999 speicherbare Schnittprogramme

Sonderausstattung:

- Erweiterte Schnitthöhe eins. Schwenkung
- Motor 5,5 kW (7,5 PS) VARIO
- 2-Achs-Vorritzaggregat RAPIDO Vorritzsystem inkl. LED-Beleuchtung
- Ein-/Aus-Schalter am Doppelrollwagen
- Winkel-Gehrungsanschlag
- Parallelanschlag DIGIT X 800 mm
- Vordere Auflagerolle
- STEG, zweite Auflage am Doppelrollwagen