



## Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP A16QSCLCL09 Stahl-Schaft links



**154,50 €**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **190011LA16Q09**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



### Eigenschaften

<b>Bearbeitungsverfahren:</b>	Innendrehen
<b>Einsatz:</b>	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
<b>Ersatzteile:</b>	19S2EY Spannschraube
<b>Form des Schaftes:</b>	Zylinder
<b>IK:</b>	ja
<b>Material:</b>	Stahl
<b>Norm:</b>	Werksnorm
<b>Passend zu:</b>	WSP CC.. 09..
<b>Y (°):</b>	95

## Ausführungen

Code	d (mm)	ISO-Code	f (mm)	l2 (mm)	Ausführung	l1 (mm)	Dmin (mm)	VE	Preis/VE
<b>190011L A16Q09</b>	<b>16</b>	<b>A16QSC LCL09</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>links</b>	<b>180</b>	<b>18</b>	<b>1 piece</b>	<b>154,50 €</b>
190011L A20R09	20	A20RSC LCL09	11	36	links	200	22	1 piece	170,00 €
190011L A25R09	25	A25RSC LCL09	13,5	43	links	200	27	1 piece	199,90 €
190011R A16Q09	16	A16QSC LCR09	9	31	rechts	180	18	1 piece	154,50 €
190011R A20R09	20	A20RSC LCR09	11	36	rechts	200	22	1 piece	170,00 €
190011R A25R09	25	A25RSC LCR09	13,5	43	rechts	200	27	1 piece	199,90 €