



Fügemittel öltolerant 50ml grün



16,14 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84360**

hochfester anaerober Klebstoff

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Ausführung: | Flasche |
| Basis: | Dimethacrylatester |
| Beständigkeit: | gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Einsatz: | zum Befestigen von Materialien die leicht ölig sind z. B. Wälzlager, Kugellager, Zahn- und Kettenräder, Riemenscheiben, zum Sichern von Rollenlager und ölprägnierten Buchsen |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | grün |
| Funktionsfestigkeit (h): | 2 - 4 |
| Handfestigkeit (min): | 5 - 10 |
| Hauptanwendung: | Nichteisenmetalle, Stahl |
| Inhalt (l): | 0,05 |
| Losbrechmoment (Nm): | 20 - 28 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 20 - 32 |
| Spaltfüllvermögen (mm): | 0,1 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperaturbereich (°C): | -55 - 150 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität (mPa-s): | 120 |
| Weiterdrehmoment (Nm): | 35 - 55 |
| optimaler Durchmesser: | 3/4 Zoll (20 mm) |