



Filament PET-CF15 WL 0,75kg D1,75mm schwarz Spulen-D200mm Spulen-B53mm



135,00 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **700123**

hohe Schlagfestigkeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Betriebstemperatur, Drucken ohne beheiztes Bett möglich, leicht zu verarbeiten, schrumpft kaum beim Abkühlen, keine unangenehme Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Druckqualität, kein Warping

Hinweis: Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: -10-78 °C
- Dichte: 1,4 g/cm³
- Zug E-Modul: 9000 MPa
- Biege E-Modul: 8000 MPa
- Schlagzähigkeit: 40 kJ/m²
- Bruchdehnung: 102,5 %

Eigenschaften

B (mm):	53
D (mm):	200
Druckbetttemperatur (°C):	60 - 80
Extrudertemperatur (°C):	245 - 270
Farbe:	schwarz
Filamentdurchmesser (mm):	1,75

Gewicht des Filaments (kg): 0,75

Kerndurchmesser (mm): 53