



Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 06.. WSP A08HSCLCL06 Stahl-Schaft links





121,60 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 190010LA08H06

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss







Eigenschaften

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S6EY Spannschraube
Form des Schaftes:	Zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP CC 06
Y (°):	95

Page 2 | EYLSHOP

Ausführungen

Code	ISO- Code	l2 (mm)	f (mm)	d (mm)	Ausführ ung	I1 (mm)	Dmin (mm)	VE	Preis/VE
190010L A08H06	A08HSC LCL06	20	5	8	links	100	10	1 piece	121,60 €
190010L A10K06	A10KSC LCL06	20	6	10	links	125	12	1 piece	123,60 €
190010L A12L06	A12LSC LCL06	24,2	7	12	links	140	14	1 piece	126,70 €
190010R A08H06	A08HSC LCR06	20	5	8	rechts	100	10	1 piece	121,60 €
190010R A10K06	A10KSC LCR06	20	6	10	rechts	125	12	1 piece	123,60 €
190010R A12L06	A12LSC LCR06	24,2	7	12	rechts	140	14	1 piece	126,70 €