



## Stabelektrode RR6 1,7kg L250mm D2mm



### 35,70 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **8150212**

dicke Elektrode, rutilumhüllt, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke

### Eigenschaften

#### Einsatz:

im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau einsetzbar

#### Schweißposition:

PA(w) waagerecht (Stumpfnähte, Kehlnähte in Wannensposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben)

#### Typ:

E51 32 RR6, E38 o RR12, E6013 nach DIN 1913/8529/EN 499/AWS A5,1

### Ausführungen

Code	VPE	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	VE	Preis/VE
<b>8150212</b>	<b>172</b>	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>1,7</b>	<b>1 Pack</b>	<b>35,70 €</b>
8150212,5	206	2,5	350	4,6	1 Pack	59,00 €
8150213,2	128	3,2	350	4,6	1 Pack	47,50 €