



Eylknete Metall 56g



8,40 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84510**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Einsatz:	für die Reparatur von Eisen- und Gussteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten, zur Befestigung von Armaturen und Schildern, zur Herstellung von Modellen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Gusseisen, PVC und Plastik, Sandstein, Stahl
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	84
Temperaturbereich (°C):	-40 - 300
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 6

Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Knetmasse
Zugfestigkeit (N/cm²):	4