



Eylnete Aluminium 56g



8,40 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84513**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Einsatz:	zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Hauptanwendung:	Nichteisenmetalle
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	87
Temperaturbereich (°C):	-40 - 180

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 6
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Knetmasse
Zugfestigkeit (N/cm²):	4