



Klimamessgerät

Art nr.: **36353**

in Kombination mit hochwertigen analogen/digitalen Sonden (nicht im Lieferumfang) einsetzbar, 3 Sonden können gleichzeitig angeschlossen werden, eine Bluetooth®-Sonde, eine kabelgebundene Sonde (NTC) sowie ein Temperaturfühler (TE) mit Thermoelement Typ K, automatische Sondenerkennung, Differenzdrucksensor (für Messungen an Filtern sowie Staurohr- und k-Faktor-Messungen), 7500 Messprotokolle speicherbar, intuitive Messmenüs für die wichtigsten Anwendungen sind im Gerät integriert, parallele Anzeige von 3 Messwerten, Konfiguration und Ergebnisansicht auf einem Blick

Elektronische Funktionen: °C/°F, Stromsparmodus, Auto-Off-Funktion, Helligkeitseinstellung

Optional: analoge Fühler, digitale Sonden, Smart Probes und Staurohre auf Anfrage

Lieferumfang:

Messgerät inkl. Differenzdrucksensor,

Anschlusschlauch, 3 Mignon-Batterien und USB-

Kabel

Fehlergrenze:

Temperatur (NTC) +/- 0,4 °C (-40 bis -25,1 °C) +/-

0,3 °C (-25 bis +74,9 °C) +/- 0,4 °C (+75 bis +99,9 °C

+/- 0,5 % vom Messwert (restlicher Messbereich)

Temperatur (TE) +/- 0,3 °C + 0,3 % vom Messwert

Differenzdruck +/- 0,05 hPa (0 bis +1,0 hPa) +/- 0,2

hPa + 1,5 % vom Messwert (+1,01 bis +150 hPa)

453,50 €



Technische Spezifikationen

