



Montagekleber Hochtemperatur rot 200ml 315°C Gaskartusche



21,89 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84127**

hohe Flexibilität und gute Haftung

Eigenschaften

Ausführung:	Gaskartusche
Basis:	Acetoxy Silicon
Beständigkeit:	gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht
Bruchdehnung (%):	400
Einsatz:	zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwannen, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	rot
Hauptanwendung:	Glas, Metall, PVC und Plastik
Inhalt (ml):	200
Shore-Härtegrad D:	30
Temperaturbereich (°C):	-60 - 315
UN-Nummer:	UN 1950
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Zugfestigkeit (N/mm ²):	2,8