



Stabelektrode R(C)3 4,8kg L350mm D2,5mm



54,50 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **8150202,5**

mitteldicke Universalelektrode, rutilzelluloseumhüllt, gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederzündfähigkeit

Eigenschaften

Einsatz:

im Maschinen-, Stahl-, Schiff-, und Rohrleitungsbau einsetzbar

Schweißposition:

PA(w) waagrecht (Stumpfnähte, Kehlnaht in Wannensposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben); PG(f) fallend (von oben nach unten)

Typ:

E51 32 R(C)3, E38 o RC 11, E6013 nach DIN 1913/8529/EN499/AWS A5,1

Ausführungen

Code	Gewicht (kg)	L (mm)	VPE	D (mm)	VE	Preis/VE
8150202	1,6	250	170	2	1 Pack	47,50 €
8150202,5	4,8	350	250	2,5	1 Pack	54,50 €
8150203,2	5	350	166	3,2	1 Pack	49,00 €