



Eylknete Aqua 56g



8,38 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84511**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Hinweis:

Technische Daten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Eigenschaften

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Einsatz:	für die Reparatur von Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern, Heizkörpern, Glas, Keramik, Stein und Hart-PVC
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	weiß
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	8 - 12
Hauptanwendung:	Glas, Keramik, PVC und Plastik, Sandstein
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	82
Temperaturbereich (°C):	-50 - 120

Temperatureinsatz (°C):	-50 - 120
VPE:	24
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	3 - 4
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Knetmasse
Zugfestigkeit (N/cm²):	6