



2K Metallkleber "Eylbond" 56g Doppelkammerkartusche



21,17 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **84140**

kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Eigenschaften

Ausführung:	Doppelkammerkartusche
Basis:	Methylmethacrylat
Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Dichte Binder (g/cm³):	0,97
Dichte Härter (g/cm³):	0,95
Einsatz:	zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen, für extrem starke Verklebungen von Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein usw.
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	elfenbein
Handfestigkeit (min):	8
Hauptanwendung:	Holz, Keramik, Metall, PVC und Plastik, Sandstein
Inhalt (g):	56
Mischungsverhältnis:	1:1

Scherfestigkeit (N/mm²):	24
Shore-Härtegrad D:	78
Spaltfüllvermögen (mm):	1 - 10
Temperaturbereich (°C):	-40 - 120
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 5
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	150000 - 200000
Viskosität Härter (mPa-s):	130000 - 150000
Zugfestigkeit (N/mm²):	24