



Doppelgehrungsbandsäge Shark 282 CCS



7.399,00 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: **751660CCS**



für CCS: leistungsstarke Bandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links, wahlweise automatischer oder manueller Schnittzyklus, Schraubstock mit Schnellverstellung, Hartmetall-Bandführungen, großer gelagerter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60°, hydraulische Einheit für die Sägebandspannung und Überwachung mit Anzeige auf Manometer, elektrische Kühlmittelpumpe, Späneräumbürste

für SXI: elektrohydraulischer Halbautomat mit Mikroprozessor-Steuerung, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Steuerung mit Soft-Touch-Tastatur, Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display, programmierbarer Sägebogenhub, elektrische Kühlmittelpumpe, Schraubstock mit Schnellverstellung, Späneräumbürste

Lieferumfang:

mit Maschinenunterbau, Bi-Metall-Sägeband, einstellbarer Längsanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, Betriebsanleitung und Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inklusive einer Auflagerolle

Schnittbereich:

rund 0°: 250 rund -45° (links): 230 rund -60° (links): 120
 rund +45° (rechts): 200 vierkant 0°: 220 x 220 vierkant
 -45° (links): 200 x 200 vierkant -60° (links): 80 x 80
 vierkant +45° (rechts): 170 x 170 flach 0°: 280 x 220
 flach -45° (links): 220 x 200 flach -60° (links): 140 x 80
 flach +45° (rechts): 200 x 140

Eigenschaften

Betriebsspannung (V):	400
Geschwindigkeit (m/min):	36 - 72
Geschwindigkeitstufen:	2
Leistung (kW):	1,5/1,8
Sägebandabmessung (mm):	2950 x 27 x 0,9
Typ:	SHARK 282 CCS (MA)