



Schafffräser VHM EYL-Super Z4 HPC/HSC/TSC "EYLROUNDER" HA



99,00 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **16021**

mit spezieller Geometrie und Beschichtung, bis zu 45°
Eintauchwinkel für extrem hohes Zeitspanvolumen

Properties

| | |
|-------------------------------|---|
| Bearbeitungsverfahren: | Umfang / Rampen |
| Beschichtung: | Eyl-Super |
| Drallrichtung: | rechts |
| Drallwinkel (°): | 38 - 40 |
| Eckfase (mm): | 0,05 x 45° |
| Einsatz: | zum Rampen, Bohren, Nuten, Schruppen und Schlichten im HSC/HPC-Bereich in fast allen Werkstoffen wie Stahl, rost- und säurebeständige Stähle, Guss, Aluminium und Titan-Sonderlegierungen bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm ² |
| Einsatzgebiet: | Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl |
| Material: | VHM |
| Norm: | DIN 6527-L |
| Schaft: | HA |
| Schneidrichtung: | rechts |

Typ: N

Z: 4