



Filament PETG 0,75kg D1,75mm Spulen D200 x B53mm RAL9005 tiefschwarz



30,80 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **7001064**

Hochglanz-Oberfläche, hohe Zähigkeit, Designfreiheit, lässt sich gut lackieren, einfache Fertigung, beständig gegen viele Chemikalien, lebensmittelverträglich, sehr gute mechanische Eigenschaften, witterungsbeständig, gute Schlagfestigkeit

Hinweis:

Weitere Filamenttypen wie PMMA, ASA, ABS, ABS-PC, RAL-Farben und Spulengewichte auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

- Lichtechtheit: Stufe 8 Wollskale (von 1 bis 8)
- Rundheit des Filaments: +/- 0,02 mm
- Dauergebrauchstemperatur: bis 65 °C
- Dichte: 1,27 g/cm³
- Zug E-Modul: 2200 MPa
- Biege E-Modul: 2150 MPa
- Kerbschlagzähigkeit: 6 kJ/m²
- Bruchdehnung: 70 %

Properties

B (mm):	55
D (mm):	200
Druckbetttemperatur (°C):	60 - 80

Extrudertemperatur (°C):	225 - 255
Filamentdurchmesser (mm):	1,75
Gewicht des Filaments (kg):	0,75
Kerndurchmesser (mm):	53

Variants

Code	Farbe	PU	Price/PU
7001061	RAL 1023 verkehrsgelb	1 Stück	€30.80
7001063	RAL 9003 signalweiß	1 Stück	€30.80
7001064	RAL 9005 tiefschwarz	1 Stück	€30.80
7001066	transparent	1 Stück	€30.80