



Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-77 mit NSF®-Zertifizierung 50ml gelb



WEICON®

24,20 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84336**

Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung und NSF-Zertifizierung

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen

Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Properties

Basis:	Dimethacrylatester
Einsatzgebiet:	Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl
Endfestigkeit (h):	1 - 3
Farbe:	gelb
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Inhalt (ml):	50
Losbrechmoment (Nm):	18 - 22
NSF-Registernummer:	159910, NSF Certified by Weicon GmbH & Co. KG
Norm:	NSF zertifiziert
Scherfestigkeit (N/mm²):	6 - 13

Spaltfüllvermögen (mm):	0,5
Temperaturbereich (°C):	-60 - 150
Viskosität (mPa-s):	24000 - 70000
Weiterdrehmoment (Nm):	10 - 14
für Gewinde:	max. M80, R3"