



Rohrgewindedichtung mittelfest DVGW WEICONLOCK® AN 305-78 50ml gelb



WEICON®

26,80 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84337**

Beschreibung:

hochviskos, mittelfest, normal demontierbar, mit DVGW-Zulassung, vom Hygiene-Institut und BAM geprüft

Einsatz:

zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, Hydraulik- und Pneumatikleitungen sowie Kühlmittel- und Druckluftleitungen, für passive Werkstoffe

Beständigkeit:

gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Properties

| | |
|--|---|
| Basis: | Dimethacrylatester |
| Einsatzgebiet: | Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl |
| Endfestigkeit (h): | 4 - 8 |
| Farbe: | gelb |
| Handfestigkeit (min): | 25 - 50 |
| Inhalt (ml): | 50 |
| Losbrechmoment (Nm): | 11 - 16 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 6 - 13 |
| Spaltfüllvermögen (mm): | 0,5 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Temperaturbereich (°C): | -60 - 150 |
| Viskosität (mPa-s): | 50000 - 80000 |
| Weiterdrehmoment (Nm): | 4 - 7 |
| für Gewinde: | max. M80, R3" |