



Bohr-Fräskopf 90° mit ER-Spannzangenaufnahme DIN5480 IK rechts VDI40 ER32







2.385,00 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 2238865

90° abgewinkeltes, angetriebenes Werkzeug mit VDI-Schaft, Kupplungsprofil nach DIN 5480 und Übersetzungsverhältnis 1:1, 100 % trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar

Properties

Aufnahme:	Spannzangenkegel
Aufnahme:	Zylinder
Ausführung:	mit ER-Spannzangenaufnahme (innenliegend) und externer/interner Kühlmittelzufuhr
Ausführung gemäß DIN 4000:	links
Einsatz:	auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI- Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss
IK:	ja
Norm:	DIN 5480

Variants

Code	d1 (mm)	I2 (mm)	b1 (mm)	I3 (mm)	max- Dreh mom ent (Nm)	max- Dreh zahl (U/mi n)	I1 (mm)	Ausf ühru ng gemä ß DIN 4000	h1 (mm)	h2 (mm)	ER	PU	Price/ PU
2238 862	30	55	64	31	32	7000	55	rechts	66	63,5	25	1 Stück	€2,42 2.60
2238 872	30	55	64	31	32	7000	55	neutr al	66	63,5	25	1 Stück	€2,42 2.60
2238 852	30	55	64	31	32	7000	55	-	66	63,5	25	1 Stück	€2,96 4.00
2238 853	30	85	64	31	32	7000	55	-	66	63,5	25	1 Stück	€2,67 8.40
2238 873	30	85	64	31	32	7000	55	neutr al	66	63,5	25	1 Stück	€2,72 6.70
2238 863	30	85	64	31	32	7000	55	rechts	66	63,5	25	1 Stück	€2,67 8.40
2238 864	30	100	64	31	32	7000	55	rechts	66	63,5	25	1 Stück	€2,67 8.40
2238 874	30	100	64	31	32	7000	55	neutr al	66	63,5	25	1 Stück	€2,72 3.40
2238 854	30	100	64	31	32	7000	55	-	66	63,5	25	1 Stück	€2,62 3.50
2238 865	40	100	76	35	63	6000	63	recht s	81	73	32	1 Stück	€2,38 5.00
2238 875	40	100	76	35	63	6000	63	neutr al	81	73	32	1 Stück	€2,19 3.20
2238 855	40	100	76	35	63	6000	63	-	81	73	32	1 Stück	€2,19 3.20
2238 856	40	120	76	35	63	6000	63	-	81	73	32	1 Stück	€2,19 3.20
2238 876	40	120	76	35	63	6000	63	neutr al	81	73	32	1 Stück	€2,62 3.50
2238 866	40	120	76	35	63	6000	63	rechts	81	73	32	1 Stück	€2,19 3.20