



## Gewindedichtung DVGW 100g blau



**35,85 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84350**

ersetzt Hanf, Teflon®, sowie Feststoffdichtungen, nach DVGW geprüft, leicht demontierbar, vibrationsfest, lösemittelfrei

### Properties

<b>Ausführung:</b>	Tube
<b>Basis:</b>	Dimethacrylatester
<b>Beständigkeit:</b>	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
<b>Einsatz:</b>	zum Abdichten und Sichern von Metallschraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas, Luft und andere Chemikalien im Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Gas- und Ölindustrie sowie Wasserwirtschaft
<b>Einsatzgebiet:</b>	non-ferrous metals, steel
<b>Endfestigkeit (h):</b>	24
<b>Farbe:</b>	blau
<b>Funktionsfestigkeit (h):</b>	1 - 3
<b>Handfestigkeit (min):</b>	15 - 30
<b>Inhalt (g):</b>	100
<b>Losbrechmoment (Nm):</b>	15 - 20

<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	4 - 6
<b>Spaltfüllvermögen (mm):</b>	0,25
<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-55 - 200
<b>Verordnung:</b>	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
<b>Viskosität (mPa-s):</b>	3000-6000
<b>Weiterdrehmoment (Nm):</b>	25 - 55
<b>optimaler Durchmesser:</b>	R2" (M50)