



## Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 06.. WSP A08HSCLCR06 Stahl-Schaft rechts



**121,60 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **190010RA08H06**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



### Properties

<b>Bearbeitungsverfahren:</b>	Innendrehen
<b>Einsatz:</b>	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
<b>Ersatzteile:</b>	19S6EY Spannschraube
<b>Form des Schaftes:</b>	zylinder
<b>IK:</b>	ja
<b>Material:</b>	Stahl
<b>Norm:</b>	Werksnorm
<b>Passend zu:</b>	WSP CC.. 06..
<b>Y (°):</b>	95

## Variants

Code	ISO-Code	l2 (mm)	f (mm)	d (mm)	Ausführung	l1 (mm)	Dmin (mm)	PU	Price/PU
190010L A08H06	A08HSC LCL06	20	5	8	links	100	10	1 piece	€121.60
190010L A10K06	A10KSC LCL06	20	6	10	links	125	12	1 piece	€123.60
190010L A12L06	A12LSC LCL06	24,2	7	12	links	140	14	1 piece	€126.70
<b>190010R A08H06</b>	<b>A08HSC LCR06</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>rechts</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>1 piece</b>	<b>€121.60</b>
190010R A10K06	A10KSC LCR06	20	6	10	rechts	125	12	1 piece	€123.60
190010R A12L06	A12LSC LCR06	24,2	7	12	rechts	140	14	1 piece	€126.70