



## 3D-Taster Universal IP 67 NL113mm S20mm Abl.0,01mm AD 62mm mit kurzem Taster



**319,00 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **34500**

lange und kurze Tasteinsätze einsetzbar, die ohne Werkzeug gewechselt werden können, nach dem Wechsel eines Tasteinsatzes ist keine Neukalibrierung des 3D-Tasters erforderlich

**Lieferumfang:**

3D-Taster und kurzer Tasteinsatz 25 mm

**Hinweis:**

Auch mit SK40 Aufnahme lieferbar!

### Properties

Ablesung (mm):	0,01
Anzeige:	Uhr
Anzeige:	0-100
Einsatz:	der 3D-Taster ist ein sehr präzises und vielseitiges Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen, er wird in die Frässpindel bzw. in den Senkkopf eingespannt und ermöglicht es, die Spindelachse exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten zu positionieren
Fehlergrenze (±mm):	0,01
Gehäusedurchmesser (mm):	62
Kalibrierung:	K158
Kugeldurchmesser (mm):	4

Schutzart (IP): IP67

Tmax (mm): 113

d (mm): 20