



Bohrstange SCLC 95° IK Innenbearbeitung für CC.. 09.. WSP A16QSCLCL09 Stahl-Schaft links



154,50 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **190011LA16Q09**

geringeres Dmin, zylindrische Bauform, dadurch dichtend, größere überarbeitete Spanmulde für ideale Spanabfuhr bei perfektem Kühlmittelfluss



Properties

Bearbeitungsverfahren:	Innendrehen
Einsatz:	zum Plan- und Längsdrehen auf CNC- und konventionellen Maschinen
Ersatzteile:	19S2EY Spannschraube
Form des Schaftes:	zylinder
IK:	ja
Material:	Stahl
Norm:	Werksnorm
Passend zu:	WSP CC.. 09..
Y (°):	95

Variants

Code	d (mm)	ISO-Code	f (mm)	l2 (mm)	Ausführung	l1 (mm)	Dmin (mm)	PU	Price/PU
190011L A16Q09	16	A16QSC LCL09	9	31	links	180	18	1 piece	€154.50
190011L A20R09	20	A20RSC LCL09	11	36	links	200	22	1 piece	€170.00
190011L A25R09	25	A25RSC LCL09	13,5	43	links	200	27	1 piece	€199.90
190011R A16Q09	16	A16QSC LCR09	9	31	rechts	180	18	1 piece	€154.50
190011R A20R09	20	A20RSC LCR09	11	36	rechts	200	22	1 piece	€170.00
190011R A25R09	25	A25RSC LCR09	13,5	43	rechts	200	27	1 piece	€199.90