



## Druckluftzähler testo 6442



**995,00 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **369602**

Messumformer mit wählbaren Signalausgängen (Analogausgang, Impulsausgang, 2 Schaltausgänge), integrierte Summenfunktion (Totalisator) zur Ermittlung des Gesamtverbrauchs, hohe Genauigkeit, einfache Bedienung mit großer Flexibilität, Messung nach kalorimetrischem Prinzip (kein Druckverlust bei der Messung), keine Temperaturkompensationen notwendig, schnelle Ansprechzeit, robuster glaspassivierter Keramik-Sensor

**Lieferumfang:**

Messgerät mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke, Analog-, Impuls- und Schaltausgang

### Properties

Anzeige:	max. Volumenstromanzeige 270 m <sup>3</sup> /h Temperaturanzeige -24-74 °C, -11,2-165,2 °F Druck -1-20 bar
Anzeige:	LCD
Einsatz:	zur Ermittlung, Überwachung, Kontrolle und Protokollierung des Druckluftverbrauchs und somit sowohl zur Feststellung von Leckagen in Druckluftsystemen, der verbrauchsgerechten Kostenzuordnung als auch zur Durchführung eines Spitzenlastmanagements
Länge der Messstrecke (mm):	475

<b>Messbereich:</b>	Volumenstrom 0,8-255 m <sup>3</sup> /h Temperatur -10-60 °C, 14-140 °F Druck -1-16 bar
<b>Rohrdurchmesser (mm):</b>	DN 25 (1")
<b>Typ:</b>	testo 6452