



Bohr-Fräskopf 0° Solidfix® DIN5480 IK VDI40 S4 L97,5mm



1.511,60 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **2239103**

sehr kompakte Bauform mit großer Plananlage, hohe Steifigkeit, hohe Drehmomentübertragung, geeignet für hohe Drehzahlen, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit, spielfreie Kegelzentrierung, Wechselzeit < 20 Sekunden, Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug und Drehmomentschlüssel, automatische Ausstoßfunktion, mit Sicherheitsbajonettverschluss, gemäß Maschinenrichtlinie nach 2006/42/EG, Übersetzungsverhältnis 1:1, 100% trockenlaufgeeignet, max. Kühlmitteldruck extern 80 bar / intern 5-80 bar



Properties

| | |
|--------------------|---|
| Aufnahme: | Spannzangenkegel |
| Aufnahme: | Zylinder |
| Ausführung: | mit Solidfix® Schnellwechseleinheit und externer/interner Kühlmittelzufuhr |
| Einsatz: | auf CNC-Dreh-Fräszentren mit Sauter-VDI-Werkzeugrevolver sowie in anderen Revolvern mit entsprechendem Spindelanschluss |
| IK: | ja |
| Norm: | DIN 5482 |

Variants

| Code | b2 (mm) | max- Dreh- mome- nt (Nm) | max- Drehz- ahl (U/mi- n) | max- Leistu- ng (kW) | l1 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | l2 (mm) | Solidf ix® | d1 (mm) | PU | Price/ PU |
|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 22391 02 | 31 | 32 | 7000 | 8 | 55 | 62 | 64 | 92 | S3 | 30 | 1 Stück | €1,36 1.20 |
| 22391 03 | 38 | 63 | 6000 | 10 | 63 | 73 | 70 | 97,5 | S4 | 40 | 1 Stück | €1,51 1.60 |