



## Markierpistole 60x25mm e10-p63

Art nr.: 854451

mit Haltegriff in Pistolenform, gummierte Frontplatte zur Positionsfixierung mit V-Vertiefung, Nadelantrieb elektromagnetisch, Prägenadel aus Hartmetall (Länge 60 mm), Prägung bis 62 HRC Materialhärte möglich, Höhenausgleich max. 5 mm (abhängig von der Prägekraft), X-Achse mit Linearführung und kugelgelagerten Schlitzen, Antrieb über Zahnstange, Y-Achse Schwenkantrieb über Zahnstange, Schnelleinstellung für Werkstückabstand, LED-Beleuchtung

### Steuereinheit

Folientastatur, hochauflösendes Farbdisplay 480 x 272 px, USB-Schnittstelle, spezieller USB-Treiber wird benötigt (im Lieferumfang enthalten), RS 232 und RS 422 Schnittstelle (Ethernet und Gateway für Profibus optional), Signalaustausch über potentialfreie Kontakte, Start-/Stoppeinheit

### Software

Schriftgröße einstellbar von 0,5-25 mm, Punktmatrix (5 x 7 und 9 x 13 Punkte pro Zeichen, variabel einstellbare Punktabstände von 0,05-1,0 mm), geradlinige bzw. Kreis-, Winkel- und mehrzeilige Beschriftung, invertierte und Spiegelschrift, verschiedene Schriftarten (OCR, OCR-A, Arial und Courier), Seriennummern auf- und absteigend, Zeitvariablen, Schichten, Data Matrix Kennzeichnung (ECC200), Prägen von Logos (PC-Software zur Logoerstellung gesondert erhältlich), Vorschau und Simulation der Prägung, bis zu 2000 Prägedateien programmierbar, Aufruf von 63 programmierten Dateien BCD codiert, serielle Kommunikation im ASCII-, Text- und Binär-Protokoll

### Lieferumfang:

Markierpistole, Netzteil mit 2 m Kabel, Steuereinheit und Software



**9.920,00 €**

### Technische Spezifikationen