



2K Epoxydkleber "plus sofortfest" 35g Tube Binder und Härter



UHU®

13,28 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84022**

Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus

Properties

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausführung: | Tube |
| Basis: | Epoxydharz |
| Beständigkeit: | gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen |
| Dichte Binder (g/cm³): | 1,18 |
| Dichte Härter (g/cm³): | 1,13 |
| Einsatz: | Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC |
| Einsatzgebiet: | PVC and plastic, Porzellan, Styropor, concrete, glass, metal, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood |
| Endfestigkeit (h): | 12 |
| Farbe: | transparent |
| Funktionsfestigkeit (h): | 1 |
| Handfestigkeit (min): | 10 |
| Inhalt (g): | 35 |

| | |
|--|--|
| Mischungsverhältnis: | 1:1 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 80 |
| UN-Nummer: | UN 3082 |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 1 - 2 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität Binder (mPa-s): | 30000 |
| Viskosität Härter (mPa-s): | 17500 |
| Zugfestigkeit (N/mm²): | 5 min: 2,5 10 min: 4,4 1 h: 8 1 Monat: 10 |