



## Materialfeuchtemessgerät mit Spitzen testo 606-2



**188,00 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36083**

**Elektronische Funktionen:** integrierte Materialkennlinien (12 Holz- und 7 Baustoffsorten), integrierte Feuchtemessung und NTC-Luftthermometer

**Lieferumfang:**

Messgerät, Schutzkappe, 2 Micro-Batterien und Gürteltasche

**Fehlergrenze:**

Materialfeuchte +/- 1 % v.E. +/- 1 Digit Temperatur +/- 0,5 °C v.E +/- 1 Digit

### Properties

<b>Ablesung:</b>	Materialfeuchte 0,1 % Temperatur 0,1 °C
<b>Abmessungen (mm):</b>	119 x 46 x 25
<b>Anzeige:</b>	LCD
<b>Messbereich:</b>	Anhydrit-Estrich: 0-11,0 % Beton, Zement-Estrich: 0,9-22,1 % Kalkmörtel, Gips: 0,6-9,9 % Zement-Mörtel: 0,7-8,6 % Ziegel: 0,1-16,5 % Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Nussbaum: 8,8-54,8 % Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti: 7,0-47,9 %
<b>Messverfahren:</b>	Widerstandsmessverfahren (über integrierte Elektrodenspitzen)
<b>Nachweis:</b>	Kalibrierprotokoll