



Kleber "Metall" 30g



UHU®

4,58 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84085**

schnellanziehend, tropffrei, besonders gute Haftung auf Metall, für Klebungen an senkrechten Flächen oder Überkopfarbeiten geeignet

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Polychloropren
Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte (g/cm³):	0,86
Einsatz:	Metall und Metalllegierungen (Stahl, Aluminium), auch in Kombination mit Holz, Glas, Leder, Gummi und vielen Kunststoffen, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP
Einsatzgebiet:	Gummi, Leder, PVC and plastic, glass, metal, wood
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	gelblich trüb
Inhalt (g):	30
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
UN-Nummer:	UN 1133
Verbrauch (g/m²):	200 - 250

Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Gel
min- Verarbeitungstemperatur (°C):	15