



## 2K Epoxydkleber 28g Doppelkammerspritze



**9,06 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84130**

hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

### Properties

<b>Ausführung:</b>	Doppelkammerspritze
<b>Basis:</b>	Epoxydharz
<b>Beständigkeit:</b>	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
<b>Dichte Binder (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,1
<b>Dichte Härter (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,1
<b>Einsatz:</b>	Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Glas, Keramik, Ferrit, Styropor®
<b>Einsatzgebiet:</b>	PVC and plastic, Styropor, ceramics, metal, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood
<b>Endfestigkeit (h):</b>	24
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Handfestigkeit (min):</b>	10 - 12
<b>Inhalt (g):</b>	28
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1:1
<b>Scherfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	10

Shore-Härtegrad D:	60
Spaltfüllvermögen (mm):	2 - 3
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	5 - 10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität Binder (mPa-s):	8000 - 16000
Viskosität Härter (mPa-s):	8000 - 16000
Zugfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> ):	10