



Eylnete Metall 56g



8,40 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84510**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Properties

Ausführung:	Stick
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
Einsatz:	für die Reparatur von Eisen- und Gussteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten, zur Befestigung von Armaturen und Schildern, zur Herstellung von Modellen
Einsatzgebiet:	PVC and plastic, cast iron, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, steel
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	grau
Fixierzeit (min):	20
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Inhalt (g):	56
Shore-Härtegrad D:	84
Temperaturbereich (°C):	-40 - 300

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	4 - 6
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	Knetmasse
Zugfestigkeit (N/cm²):	4