



Acryl "Acrylrub" 310ml Kartusche weiß



SODAL

3,40 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84620**

plastoelastischer Dichtstoff, farbecht, nach Aushärtung überstreichbar

Properties

Ausführung:	Kartusche
Basis:	Acrylatdispersion
Beständigkeit:	gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse
Bruchdehnung (%):	15
Dichte (g/cm³):	1,7
Einsatz:	Dehn- und Anschlussfugen zwischen z. B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fensterrahmen sowie Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußböden, im Klima- und Lüftungsbau, auch im Sanitärbe
Einsatzgebiet:	PVC and plastic, concrete, masonry and clinker bricks, non-ferrous metals, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood, wood, coated
Farbe:	weiß
Hautbildungszeit (min):	20
Inhalt (l):	0,31
Inhalt (ml):	310

Temperaturbereich (°C): -20 - 80

Verarbeitungstemperatur (°C): 5 - 35

Verordnung: Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.