



Eylnete Aluminium 56g



8,40 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84513**

schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Properties

| | |
|--------------------------------|--|
| Ausführung: | Stick |
| Basis: | Epoxydharz |
| Beständigkeit: | Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen |
| Einsatz: | zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen |
| Einsatzgebiet: | non-ferrous metals |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | grau |
| Fixierzeit (min): | 20 |
| Handfestigkeit (min): | 10 - 12 |
| Inhalt (g): | 56 |
| Shore-Härtegrad D: | 87 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 180 |

| | |
|--|--|
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 4 - 6 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität (mPa-s): | Knetmasse |
| Zugfestigkeit (N/cm²): | 4 |