





## Klimamessgerät

Art nr.: 36355

Smart-Touch-Display, integrierter Messassistent, hochgenauer, lageunabhängiger, integrierter Differenzdrucksensor und Absolutdrucksensor, in Kombination mit hochwertigen, digitalen Sonden (nicht im Lieferumfang) einsetzbar, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Sonden, 4x Bluetooth®-Sonde, 2x kabelgebundene Sonde (NTC) sowie 2x Temperaturfühler (TE) mit Thermoelement Typ K, ca. 1000000 (2 GB) Messwerte speicherbar, Messung und vollständige Dokumentation inkl. Fotos, Kommentaren, und eigenem Logo direkt vor Ort abschließen und per E-Mail (über WLAN) versendbar, smarte und intuitive Messprogramme (RLT-Netzmessung nach DIN EN 12599, PMV/PPD nach DIN EN ISO 7730, Zugluft und Turbulenzgrad nach DIN EN ISO 7730, WBGT-Messung in Anlehnung an DIN 33403 und EN ISO 7243, NET-Messung nach DIN 33403

**Elektronische Funktionen:** °C/°F, Stromsparmodus, Justage-Funktion, Helligkeitseinstellung

**Optional:** analoge Fühler, digitale Sonden, Smart probes und Staurohre auf Anfrage

### Lieferumfang:

Messgerät, Anschlussschlauch, Li-Ionen-Akku 5,55 Ah, Netzgerät, USB-Kabel und Koffer

### Fehlergrenze:

Temperatur (NTC) +/- 0,2 °C (-25 bis 74,9 °C) +/- 0,4 °C (-40 bis -25,1 °C) +/- 0,4 °C (+75 bis +99,9 °C) +/- 0,5 % vom Messwert (restlicher Messbereich)  
Temperatur (TE Typ K) +/- 0,3 °C + 0,1 % vom Messwert  
Differenzdruck +/- 0,3 Pa + 1 % vom Messwert (0 bis 25 hPa) +/- 0,1 hPa + 1,5 % vom Messwert (25,001 bis +200 hPa)  
Absolutdruck +/- 3 hPa

**1.753,10 €**



### Technische Spezifikationen