



Gewinde-Ausdreher Satz M5-M16 25-tlg. im Kunststoffkoffer

Art nr.: 15978

Spezialstahl, zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen auch in tiefen Gewindelöchern, keine Beschädigung des Gewindes

A: bei unterhalb der Oberfläche abgebrochenen Gewindebolzen die passende Führungshülse einsetzen, das abgebrochene Gewindeteil vorbohren, danach entsprechend aufbohren

B: bei hervorstehenden Gewindebolzen die Führungshülse auf den Bolzen setzen, den Gewindebolzen vorbohren, danach entsprechend aufbohren

C: bei plan abgebrochenen Gewindebolzen im Zentrum ankörnen und vorbohren, danach entsprechend aufbohren

D: den passenden Ausdrehstift in die Bohrung einschlagen

E: Ausdrehmutter bis unten auf den Stift schieben, gleichmäßig, ohne zu verkanten, den abgebrochenen Gewindebolzen ausdrehen

Lieferumfang:

- 5 Spiralbohrer HSSE Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8 - 8,7 mm
- 10 Führungshülsen Ø 4 - 3x4,8 - 6 - 3x7,1 - 9,2 - 9,5 mm
- 5 Ausdrehstifte Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8 - 8,7 mm
- 5 Ausdrehmutter Ø SW 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm
- im Kunststoffkoffer



76,10 €

Technische Spezifikationen