



## Ringbiegemaschine ECO 50 H3 V1T



**0,00 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **742350**

patentiertes hydraulisches Zustellsystem der Mittelwalze mit hoher Genauigkeit, kräftige Struktur, Einsatz horizontal/vertikal, Untergestell mit Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler, externes Bedienpult mit Digitalanzeige

**Steuerung:** 8 Programme und patentierter Simultan-Vorschub-Walz-Prozess

**Lieferumfang:**

mit Standard-Walzensatz für Stäbe, U-Profile, T-Profil, Quadrat-, Rechteckrohre

### Properties

B (mm):	980
Betriebsspannung (V):	400
Drehzahl (U/min):	10
H (mm):	1430
L (mm):	560
Leistung (kW):	1,85
Typ:	ECO 50 H3 V1T
Walzendurchmesser (mm):	178
max- Biegeleistung (mm):	Gas-Rohr: 2.1/2" x 3,6, Radius 450 Standard-Stahlrohr: 76 x 3,6, Radius 450 Quadrat-Rohr: 60 x 60 x 3, Radius 800 Rechteckrohr: 100 x 40 x 4, Radius 1300 Flachmaterial: 110 x 15, Radius 350