



2K Reparaturkleber "Turbo Fix flüssig Plastik" 10g



17,26 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84026**

superschnell, spaltfüllend bis zu 5 mm, lackier- und sandstrahlbar, Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Properties

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Cyanacrylat
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte Binder (g/cm³):	1,06
Dichte Härter (g/cm³):	1,8
Einsatz:	PVC, Polysteren, Polycarbonat, ABS, PMMA, Holz, Keramik, Stein, Gummi, Glas, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®
Einsatzgebiet:	Gummi, PVC and plastic, ceramics, glass, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	1
Inhalt (g):	10
Mischungsverhältnis:	4:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80

Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	40
Viskosität Binder (mPa-s):	600
Viskosität Härter (mPa-s):	600
optimale Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 25