



## Riemenspannungsmessgerät PCE-BTM 2000A



### 574,90 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36982**

bestehend aus Anzeigegerät und flexiblen Sensorkopf, Messung der Riemenspannung im stillstehenden Zustand, ein kleiner Impuls mit Hilfe eines Schlägels genügt, um den Riemen in Schwingung zu versetzen, das Gerät erfasst durch den Sensor die Eigenfrequenz des Riemens und visualisiert diese auf dem großen und beleuchteten Display, aus der Riemenfrequenz und der optional eingegebenen Riemenlänge und Riemenmasse wird die Spannkraft ermittelt, 750 Messwerte speicherbar

**Elektronische Funktionen:** wählbare Maßeinheit N (SI-Einheit) und Pound-Force (US-Einheit), Anzeige der Riemenspannung in Newton

**Optional:** Schwanenhals-Sensor, Ersatz-Sensor mit kurzem Schwanenhals, Frequenzschlägel, Alu-Stativ, Werkzertifikat, Koffer

**Lieferumfang:**

Messgerät, Sensorkopf, Magnethalter, 3 Micro-Batterien und Tragetasche

**Fehlergrenze:**

+/- 1 % vom Messwert + 4 Digit

### Properties

<b>Ablesung:</b>	0,1 Hz (< 100 Hz) 1 Hz (> 100 Hz)
<b>Abmessungen (mm):</b>	150 x 80 x 38
<b>Anzeige:</b>	LCD

<b>Einsatz:</b>	zur schnellen und genauen Messung der Riemenspannung
<b>Messbereich:</b>	10-900 Hz
<b>max- Riemengewicht (kg/m):</b>	9,999
<b>max- Riemenlänge (m):</b>	9,999