



Temperaturmessgerät Feuchte testo 635-2



507,00 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36265**

robustes Kunststoffgehäuse, 2 ansteckbare Fühler und 3 Funk-Fühler Typ K (nicht im Lieferumfang), berechnet Taupunkt und Taupunktabstand, Messortbezogenes Speichern von Einzelmessungen oder Messreihen, Anschlussmöglichkeit U-Wert-Fühler, 10000 Messwerte speicherbar

Elektronische Funktionen: °C/°F, MIN/MAX

Lieferumfang:

Messgerät, PC-Software, USB-Kabel und Mignon-Batterie

Fehlergrenze:

Temperatur +/- 0,3 °C (-60 bis +60 °C) +/- 0,2 °C + 0,5 % vom Messwert (restlicher Messbereich)

Luftfeuchtefühler +/- 0,2 °C (-25 bis +74,9 °C) +/- 0,4 °C (-40 bis -25,1 °C, +75 bis 99,9 °C) +/- 0,5 % vom Messwert (restlicher Messbereich) Luftfeuchtesensor (siehe Fühlerdaten) Absolutdrucksonde (siehe Fühlerdaten)

Properties

Ablesung:	Temperatur 0,1 °C Luftfeuchtefühler 0,1 °C Luftfeuchtesensor 0,1 % rel. F Absolutdrucksonde 0,1 hPa
Abmessungen (mm):	220 x 74 x 46
Anzeige:	LCD
Datenausgang:	USB

Einsatz:	für Temperatur-, Luftfeuchte- Absolutdruck- und Taupunktmessung mit Messfühler
Messbereich:	Temperatur -200-1370 °C Luftfeuchtefühler -40-150 °C Luftfeuchtesensor 0-100 % rel. F Absolutdrucksonde 0-2000 hPa
Nachweis:	Kalibrierprotokoll