



Rohrgewindedichtung mittelfest 50ml gelb



16,95 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84331**

sofort dichtend bei niedrigem Druck, enthält PTFE

Properties

Ausführung:	Flasche
Basis:	Dimethacrylatester
Beständigkeit:	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Einsatz:	zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall
Einsatzgebiet:	non-ferrous metals, steel
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	gelb
Funktionsfestigkeit (h):	1 - 3
Handfestigkeit (min):	15 - 30
Inhalt (l):	0,05
Losbrechmoment (Nm):	18 - 22
Scherfestigkeit (N/mm²):	6 - 13
Spaltfüllvermögen (mm):	0,5

Temperaturbereich (°C):	-55 - 150
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Viskosität (mPa-s):	24000-80000
Weiterdrehmoment (Nm):	10 - 14
optimaler Durchmesser:	R3" (M80)