



Montagekleber "Eylgigant" weiß 290ml Kartusche



15,27 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84125**

sofortige Anfangshaftung, geruchlos, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, frei von Isocyanat und Silikon, überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar

Properties

Ausführung:	Kartusche
Basis:	MS-Polymer
Beständigkeit:	gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Wasser, Chlor, kurzfristig leicht säurebeständig
Bruchdehnung (%):	335
Einsatz:	Metall, Holz, Stein, Beton, Spiegel, Gips, PC, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Glas
Einsatzgebiet:	Gips, PVC and plastic, Spiegel, concrete, glass, metal, non-ferrous metals, sand-lime brick, stone and aerated concrete block, wood
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	weiß
Inhalt (ml):	290
Shore-Härtegrad D:	58
Temperaturbereich (°C):	-40 - 100
Temperaturbereich kurzfristig (°C):	120

Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,2