



Temperaturfühler Typ-K Oberflächenfühler -60-300°C



141,30 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **362682**

Hinweise zur Oberflächenmessung:

- Die angegebenen Ansprechzeiten t99 sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.
 - Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.
 - Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.
- Weitere Fühler auf Anfrage lieferbar!

Properties

Durchmesser (mm):	Fühlerrohrspitze 12, Fühlerrohr 5
Einsatz:	Oberflächenmessung auf unebenen Oberflächen, für Testo Messgeräte
L (mm):	Fühlerrohrspitze 39, Fühlerrohr 115
Messbereich:	-60-300 °C
Typ:	Oberflächenfühler