



## Doppelgehrungsbandsäge Shark 282 CCS



**7.399,00 €**

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **751660CCS**

**für CCS:** leistungsstarke Bandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links, wahlweise automatischer oder manueller Schnittzyklus, Schraubstock mit Schnellverstellung, Hartmetall-Bandführungen, großer gelagerter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60°, hydraulische Einheit für die Sägebandspannung und Überwachung mit Anzeige auf Manometer, elektrische Kühlmittelpumpe, Späneräumbürste

**für SXI:** elektrohydraulischer Halbautomat mit Mikroprozessor-Steuerung, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Steuerung mit Soft-Touch-Tastatur, Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display, programmierbarer Sägebogenhub, elektrische Kühlmittelpumpe, Schraubstock mit Schnellverstellung, Späneräumbürste

**Lieferumfang:**

mit Maschinenunterbau, Bi-Metall-Sägeband, einstellbarer Längsanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, Betriebsanleitung und Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inklusive einer Auflagerolle

**Schnittbereich:**

rund 0°: 250 rund -45° (links): 230 rund -60° (links): 120 rund +45° (rechts): 200 vierkant 0°: 220 x 220 vierkant -45° (links): 200 x 200 vierkant -60° (links): 80 x 80 vierkant +45° (rechts): 170 x 170 flach 0°: 280 x 220 flach -45° (links): 220 x 200 flach -60° (links): 140 x 80 flach +45° (rechts): 200 x 140

## Properties

<b>Betriebsspannung (V):</b>	400
<b>Geschwindigkeit (m/min):</b>	36 - 72
<b>Geschwindigkeitstufen:</b>	2
<b>Leistung (kW):</b>	1,5/1,8
<b>Sägebandabmessung (mm):</b>	2950 x 27 x 0,9
<b>Typ:</b>	SHARK 282 CCS (MA)