



kippsicher, da sich immer nur eine Schublade öffnen lässt, matt pulverbeschichtet, kugelgelagerte Schubladenauszüge mit Rückstellmechanismus für sanftes Öffnen und Schließen, Schubladen mit 100%-igem Auszug, Griffleiste aus Stahl, abschließbar, 4 stabile extra große Spezialkunststoffrollen (Ø 120 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Sicherheitsstopp), Fußfreiheit 170 mm, mit Kunststoffablagefläche mit Abrollrand, abgewinkelter Stahlschiebegriff (beidseitig montierbar), gelochte Seitenwände, Stoßschutzecken aus Kunststoff

Schubladenbreite (mm)	568
Schubladentiefe (mm)	398
Tragfähigkeit (kg)	400
Farbe	gelb, schwarz
Lieferumfang	ohne seitliche Ablage und Rollenhalter (optional)
Hinweis	Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.



В	3	Т	Н	Schubladen	Schubladenfronthöhe	Tragfähigkeit der Schubladen	Gewicht
(mr	n)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(kg)
69	0	466	1.040	7	75/75/75/75/154/154	30	58

4960144

Werkstattwagen 7 Schubladen inkl. 6 Systemeinlagen


1.079,00













kippsicher, da sich immer nur eine Schublade öffnen lässt, matt pulverbeschichtet, kugelgelagerte Schubladenauszüge mit Rückstellmechanismus für sanftes öffnen und Schließen, Schubladen mit 100%-igem Auszug, Griffleiste aus Stahl, abschließbar, 4 stabile extra große Spezialkunststoffrollen (Ø 120 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Sicherheitsstopp), Fußfreiheit 170 mm, mit Kunststoffablagefläche mit Abrollrand, abgewinkelter Stahlschiebegriff (beidseitig montierbar), gelochte Seitenwände, Stoßschutzecken aus Kunststoff, Systemeinlagen sind bedingt öl- und chemiekalienbeständig durch eine versiegelte PE-Ober-

Schubladenbreite (mm)	568
Schubladentiefe (mm)	398
Tragfähigkeit (kg)	400
Farbe	gelb, schwarz
Lieferumfang	- 1 Werkstattwagen mit 7 Schubladen (ArtNr. 4960145)
	 1 Systemeinlage 1/3 mit Steckschlüssel-Satz 1/4", 47-teilig (ArtNr. 496200)
	 1 Systemeinlage 1/3 mit Steckschlüssel-Satz 1/2", 20-teilig (ArtNr. 496240)
	 1 Systemeinlage 2/3 mit Hammer und Splinttreiber-Satz, 17-teilig (ArtNr. 496600)
	- 1 Systemeinlage 1/1 mit Zangen- Schraubendreher-Satz, 25-teilig (ArtNr. 496830)
	 1 Systemeinlage 1/1 mit Schlüssel-Satz, 36-teilig (ArtNr. 496430)
	- 1 Systemeinlage 2/3, leer (ArtNr. 496960)

ohne seitliche Ablage und Rollenhalter (optional)

Hinweis Sperriges Gut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.

	В	Т	Н	Schubladen	Schubladenfronthöhe	Tragfähigkeit der Schubladen	Gewicht
	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(kg)	(kg)
Ī	690	466	1.040	7	75/75/75/75/154/154	30	67

428711

Steckschlüssel Satz Multiprofil 1/4" 43-tlg.

65,00





Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt satiniert	
Lieferumfang	- 12 Stecknüsse 1/4", Multiprofil, kurz: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
	- 24 Bit-Stecknüsse 1/4": Schlitz 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6,5 mm, Phillips® PH1 - PH2 -
	PH3, Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3, Sechskant SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, Torx® T8
	- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	 1 Bit-Adapter-Stecknuss
	– 2 Verlängerungen 1/4", Länge 50 und 100 mm
	- 1 Schraubendreher 1/4", Vierkant
	- 1 Kardangelenk 1/4"
	 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4"
	- 1 Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne, Länge 141 mm
	- im Kunststoffkasten



9,65

15,65

21,50

18,30


498294

Sortimentskasten SortMaster Junior

STANLEY

Innenteiler beliebig anpassbar, bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich, angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer, spezielle Deckelkonstruktion: obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern, Deckel zusätzlich verriegelbar

Farbe	schwarz, gelb
Material	Polypropylen





Kombizange Mehrkomponentengriff







Kopf poliert und verchromt, schwere Mehrkomponenten-Griffe

L	Schneidbereich mittlerer Draht bis	Schneidbereich harter Draht bis
(mm)	(mm)	(mm)
160	2,5	1,8

431217

Schraubendreher Satz mit Zweikomponentengriff











schwarze Präzisionsspitze, ergonomischer Zweikomponentengriff mit Abrollschutz und praktischem Aufhängeloch im Griff

Material Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Oberfläche verchromt

Anzahl Teile	Lieferumfan
	4 Schraubendreher Schlitz: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
8	2 Schraubendreher Phillips®: PH1 - PH2
	2 Schraubendreher Pozidriv®: PZ1 - PZ2

15,00



4495434

Schraubendreher Satz VDE












Schutzisolation bis 1000 V, geprüfte Sicherheit "GS", stückgeprüft, Klingenisolierung direkt auf die Klinge gespritzt, durchgehend gehärtet

Material	Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Oberfläche	brüniert

Anzahl Teile	Lieferumfang
	5 VDE-Schraubendreher Schlitz: 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
0	2 VDE-Schraubendreher Phillips®: PH1 - PH2
9	2 VDE-Schraubendreher Pozidriv®: PZ1 - PZ2
	1 Spannungsprüfer



41577

Stiftschlüssel Sechskant lang Satz 9-tlg.



durchgehend gehärtet

Chrom-Vanadium-Stahl
glanzvernickelt
 9 Stiftschlüssel SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm im Kunststoffhalter





110541-10

Spiralbohrer Satz HSS geschliffen













Spiralbohrer (Art.-Nr. 11040...)

D-Bereich (mm)	1-10
Stufung (mm)	0,5
Anzahl Teile	19
Lieferumfang	Spiralbohrer in Metallkassette















mit 3 Schneiden, axial und radial CBN-geschliffen, ideale Spanabfuhr durch revolutionäre Spanraumgeometrie, optimales Senkbild und extrem ruhiger Lauf durch optimierten variablen Hinterschliff, mit 3 Flächen am Schaft ab Ø 8,3 mm, extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte, Nano-Tec-Beschichtung für eine extra glatte Oberfläche und das Verhindern von Materialverschweißungen, arbeitet grat- und ratterfrei

Einsatz zum Senken, Anfasen und Entgraten von Stahl bis 1300 N/mm², VA, Aluminium, Messing, Kunststoff, bedingt für Guss, Bronze und Sonderlegierung geeignet Lieferumfang je 1 Kegelsenker (Art.-Nr. 14203...) 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm in Kunststoff-

kassette



55200

Frässtift Sortiment Hartmetall Kreuzverzahnung Schaft 6 mm 10-tlg.













Rotorfräser werden bis einschließlich Kopfdurchmesser 6 mm aus Vollhartmetall gefertigt, ab Kopfdurchmesser 8 mm wird der Hartmetall-Fräskopf auf einen Stahlschaft aufgelötet, kreuzverzahnt (nach DIN 8033)

für gehärtete Stähle, Schweißnähte, Grauguss, Titan und Edelstahl, zum Anfasen, Löt- und Schweißnähte bearbeiten, Entgraten, Egalisieren, Kanten brechen, Ver-

putzen und Glätten Zahnform Kreuzverzahnung Universal

Schaftdurchmesser

(mm) Lieferumfang

je 1 Rotorfräser:

- Art.-Nr. 55210... Zylinderform ZYA: 6 x 16 mm, 10 x 20 mm

- Art.-Nr. 55215... Kugelzylinderform WRC: 6 x 16 mm, 10 x 20 mm, 12,7 x 25 mm

- Art.-Nr. 55220... Kugelform KUD: 10 x 9 mm

- Art.-Nr. 55225... Spitzbogenform SPG: 10 x 20 mm

- Art.-Nr. 55245... Rundbogenform RBF: 6 x 16 mm, 12,7 x 25 mm

- Art.-Nr. 55250... Flammenform FLF: 12,7 x 32 mm

- in einer Kunststoffkassette





35908

Messlupe

Haarlineal



Linse aplanatisch/Kunststoff

Vergrößerungsfaktor	Moccekala	Ablacuna	۸۰
Material	Kunststoff		
H (mm)	41		





Vergrößerungsfaktor	Messskala	Ablesung	Anzeige	Linsendurchmesser	Skalendurchmesser
	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
8	10	0,1	0-10	24	38

31150100









Einsatz	zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren
L (mm)	100
Querschnitt (mm)	25 x 5
Genauigkeitsklasse	00
Material	Stahl
Lieferumfang	Haarlineal und Etui

L	Querschnitt
(mm)	(mm)
100	25 x 5




33542

Messuhr









Anzeige	Uhr		
Material	Edelstahl		
Nachweis	Konformitätserklärung		
Lieferumfang	Messuhr und Etui		





47.50



31210100 Flach-/Anschlagwinkel Gen. 1











Schenkellänge (mm)	Querschnitt (mm)	Ausführung
70, 100	20 x 5	ohne Anschlag

32036150

Messschieber Digital IP 67









Vierfachmessung, Kreuzspitzen, Feststellschraube

Elektronische Funktionen: QuickStart, QuickLock, EIN/AUS, mm/inch, Nullstellung an jeder Stelle

Anzeige	LCD
Datenausgang	DATA VARIABLE: RS 232 + Digimatic + USB
Material	Edelstahl
Nachweis	Werkszertifikat
Lieferumfang	Messschieber, Knopfzelle CR2032 und Etui

Lieleruillang	Wiessschlieber, Khopizelle Ortzooz	L UIIG LIUI				
	Datenausgang	Messbereich	Ablesung	Schnabellänge	Schrifthöhe	Tiefenmaß
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
DATA VARIABLE:	RS 232 + Digimatic + USB	0-150	0,01	40	7,5	rund, Ø 1,5 mm

32430300

Taschenmessschieber









Vierfachmessung, Kreuzspitzen, Tiefenmaß, rückseitige Gewindetabelle (metrisches ISO- und Whitworth-Gewinde)

Anzeige	Nonius	
Art der Ablesung	mm/inch	
Ausführung Feststellschraube		
Material Edelstahl		
Lieferumfang Messschieber u		

Iviateriai	Lucistarii			
Lieferumfang	Messschieber und Etui			
Messbereich	Ablesung	Schnabellänge	Tiefenmaß	Ausführung
(mm)	(mm)	(mm)		
0-300	0,05	60	eckig	Feststellschraube

32420

Taschenmessschieber













Vierfachmessung, Kreuzspitzen, Tiefenmaß, rückseitige Gewindetabelle (metrisches ISO- und Whitworth-Gewinde)

Anzeige	Nonius
Art der Ablesung	mm/inch
Ausführung	Duo-Fix: Feststellschraube und Momentfeststellung, Ablesestelle mattverchromt
Material	Edelstahl
Lieferumfang	Messschieber und Etui

Messbereich	Ablesung	Schnabellänge	Tiefenmaß	Ausführung
(mm)	(mm)	(mm)		
0-150	0,05	40	eckig	Duo-Fix: Feststellschraube und Momentfeststellung, Ablesestelle mattverchromt

Anreißmessschieber Rolle



mm-Teilung, Feststellschraube, Führungsrolle Ø 7,5 mm

Einsatz	zum einfachen Anreißen von Werkstücken
Anzeige	Nonius
Material	Stahl





Messbereich	Ablesung
(mm)	(mm)
0-200	0,05

S59110

Sägebogen Metall mit 10 Sägeblättern



Sägebogen: mit Holzgriff und unverlierbaren Stiften, Länge 530 mm Sägeblatt: einseitig verzahnt, Länge 300 mm, Feinheitsgrad mittel, Z24

Sägebogen mit 10 Sägeblättern Lieferumfang





59220

Bügelsäge 150 mm Sägeblätter PUK® mit verstellbarem Griff

Bügel aus Rundstahl

L (mm) 290 Lieferumfang Handsäge mit Universalsägeblatt





54200200X2

Werkstattfeilen/Raspeln Satz 5-tlg.

















mit Zweikomponenten-Feilenheft, aus hochwertigem Stahl gefertigt


Hieb 1 = grob, Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein Einsatz zur Bearbeitung fast aller Werkstoffe

L (mm) 200

Lieferumfang je 1 Werkstattfeile flachstumpf, dreikantig, rund, halbrund, 1 Holzraspel halbrund,

III Flastiklascile			
L	Hieb		
(100.000)			
(mm)			
200	2		





57105

Feilenbürste



ge

IIISatz	zum neinigen zugesetzter relien
laterial	Stahl

enageltes Bürstenband 110 mm x 40 mm			2,50	
insatz	zum Reinigen zugesetzter Feilen			
/laterial	Stahl			
В	Drahtstärke	L	Drahtaus	
(mm)	(mm)	(mm)		



В	Drahtstärke	L	Drahtausführung
(mm)	(mm)	(mm)	
40	0,3	250	glatt

54625

Schlüsselfeile Satz 6-teilig



mit Kreuzhieb Hieb 2 = mittel Lieferumfang









rund, im Blechkasten

100









НМ

14,96

L	Hieb
(mm)	

je 1 Schlüsselfeile flachstumpf, flachspitz, dreikantig, vierkantig, halbrund und

31730

Reißnadel Sechskantgriff gerade



gerade, Kugelschreiber, Sechskantgriff

Material **Durchmesser der Nadel** (mm) (mm) 150 3

52680100

Schleifklotz flexibel











8

vierseitig bestreut

Einsatz

für die Feinbearbeitung von Oberflächen wie Lacke, Spachtelmasse, Holz, Kunststoff und Metall

B (mm)	L (mm)	H (mm)	Korn	Feinheitsgrad
70	100	25	100	mittel

45110500

Schlosserhammer Hickorystiel





allseitig geschliffen, gehärtet, geschmiedet und angelassen, Hammerkopf schwarz lackiert, Bahn und Finne blank geschliffen



4524030

Schonhammer Hickorystiel mit austauschbaren Köpfen rückschlagfrei



Schlagköpfe aus mittelhartem Polyurethan, gelb, cadmiumfrei, spezielle Metallfüllung im Hammerkopf sorgt für rückschlagfreies Arbeiten, Holzstiel mit Antirutschoberfläche

Einsatz	für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau
Material des Stiels	Hickoryholz
12 (mm)	115

Kopfdurchmesser	L	12
(mm)	(mm)	(mm)
30	350	115

- in Kunststoffkassette



45730

Schlagwerkzeug Satz 6-tlg.



Schlagkopf vergütet durch Qualitätssicherheitszone mittels induktiver Wärmebehandlung, Arbeitsende geschliffen, durchgehend gehärtet

common, aarongone	oonmon, darongonona gonarer		
Material	Chrom-Vanadium-Stahl		
Oberfläche poliert, lackiert			
Lieferumfang	 1 Flachmeißel, Länge 150 mm (ArtNr. 45310150) 1 Körner, Stahlstärke 12 mm, Länge 120 mm (ArtNr. 45700120) 		
	 2 Splintentreiber, Länge 150 mm: Ø 4 und Ø 6 mm (ArtNr. 45600) 2 Durchtreiber, Länge 120 mm: Ø 2 und Ø 3 mm (ArtNr. 45500) 		





32.33

49998

Werkstattdrehhocker höhenverstellbar

robuster, fahrbarer Drehhocker für den universellen Einsatz, Aufbewahrungsebene zur Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen, hydraulische Höhenverstellung, Sitzfläche 370 mm, abwaschbarer Polsterbezug, 4 kugelgelagerte Rollen

Material PU-Schaum





Ausführung	Verstellbereich	Farbe
	(mm)	
mit Rollen	400-550	rot

839037 Schutzbrille Sport

Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheweich Bügelenden

Ausführung Fassung schwarz/grau, Scheibe klar Scheibenkennzeichnung2C-1,2 GSF 1 FT CE Norm EN166, EN170







AZUBI-KOMPLETTSET

Art.-Nr. 49550

Lieferumfang:

- 1 Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 8-teilig, SW 8-19 mm (Art.-Nr. 411064)
- 1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, 9-teilig, SW 1,5-10 mm (Art.-Nr. 415162)
- 1 Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips®, 6-teilig (Art.-Nr. 431213)
- 1 Kombizange, Länge 160 mm (Art.-Nr. 44012160)
- 1 Wasserpumpenzange, Länge 240 mm (Art.-Nr. 446137)
- 1 Federzirkel, Länge 150 mm (Art.-Nr. 31800150)
- 1 Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300 g (Art.-Nr. 45110300)
- 1 Holzgliedermaßstab, Länge 2 m (Art.-Nr. 385152)
- 1 Taschenmessschieber, Messbereich 0-150 mm (Art.-Nr. 32430150)
- 1 Schlosserwinkel mit Anschlag, Länge 100 mm (Art.-Nr. 31260100)
- 1 Reißnadel, gerade und gebogen (Art.-Nr. 31720)
- 1 Feilen-Satz, 5-teilig, Länge 200 mm, Hieb 2 (Art.-Nr. 54200200X2)
- 1 Körner, Länge 100 mm (Art.-Nr. 45700100)
- 1 Schutzbrille (Art.-Nr. 839011)
- 1 PUK®-Säge, Blattlänge 150 mm (Art.-Nr. 59220)
- 1 Feilenbürste (Art.-Nr. 57105)
- 1 Paar Rindspaltleder-Handschuhe Gr. 10 (Art.-Nr. 83200) Kokos-Handfeger (Art.-Nr. 89932)
- 1 Handdrahtbürste Stahl, glatt, dreireihig (Art.-Nr. 571203)
- 1 Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig, Länge 100 mm, Hieb 2 (Art.-Nr. 54625)
- 1 Metall-Sägebogen, Blattlänge 300 mm (Art.-Nr. 59111)
- 1 Handsägeblatt, 24 ZpZ, Länge 300 mm (Art.-Nr. 59160) mit Werkzeugkasten (Art.-Nr. 49944530)



